

Feuerhemmende Ganzglastür EI₂30-1/EI₂30-2 “Teckentrup GL”



BRANDSCHUTZ
100%
TRANSPARENZ

NEU

Stilvoller Brandschutz.

Die ideale Verbindung von effektivem Brandschutz und ästhetischer Gestaltung: Die neue Feuerschutztür EI₂30 „Teckentrup GL“ ist nach EN 1634-1 geprüft und bietet damit vielfach erprobten Brandschutz. Dank der rahmenlosen Konstruktion wird eine maximale Transparenz erreicht, die heutigen Anforderungen an einen modernen und ästhetischen Brandschutz entspricht. Designorientierte Edelstahl-Beschläge machen die hochwertige Optik komplett.

- Rahmenlose Feuerschutztür
- Maximale Transparenz
- Hochwertige Eleganz
- Feuerhemmend
- Rauchdicht



Ganzglastür 1-flügelig: El₂,30-1 "Teckentrup GL"



Ganzglastür 2-flügelig: El₂,30-2 "Teckentrup GL"

TECHNISCHE DATEN

BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG	VKF-Zulassung: 24552, 24553 geprüft nach EN 1634-1
EINBAU IN (1-flg. / 2-flg.)	<ul style="list-style-type: none"> • Mauerwerk mind. 115 mm / 175 mm • Beton mind. 100 mm / 140 mm • Leichtbauständerwand mind. 115 mm / 175 mm • Porenbeton mind. 115 mm / 175 mm
GRÖSSENBEREICH	<ul style="list-style-type: none"> • 1-flg.: Breite 600 - 1250 mm, Höhe 800 - 2500 mm • 2-flg.: Breite 1375 - 2500 mm, Höhe 1750 - 2500 mm
ZARGE	Eckzarge 1,5 mm dick mit 3-seitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, Befestigung der Zarge durch Schraubmontage. Optional: Zargen auch in RAL nach Wahl und Edelstahl lieferbar.
OBERFLÄCHE	Beschlagabdeckungen Edelstahl 1.4301 240er Korn geschliffen. Zarge verzinkt und grundiert, Verkehrsweiss ähnlich RAL 9016
QUALIFIKATIONEN	<ul style="list-style-type: none"> • Rauchdicht nach EN 1634-3/DIN 18095 mit OTS für Massiv- und Leichtbauständerwände (1- und 2-flügelig) • Schalldämmend nach DIN EN 20140/717 Teil 1 R_w 34 dB mit Bodendichtung absenkbar (nur 1-flügelig)
SONDERAUSSTATTUNG (optional gegen Mehrpreis)	<ul style="list-style-type: none"> • Gegen-, Umfassung- und Blockzarge • Beklebung auf dem Glas • Digitaldruck im Scheibeninnenraum • Türantrieb



Glastürschloss mit Wechsel und eleganter Edelstahl-Rundgriff-Drückergarnitur.



Formschöne 3D-Spezialbänder mit Edelstahlabdeckung, individuell einstellbar



In die Glaskonstruktion integrierte, absenkbare Bodendichtung.



Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 in Edelstahloptik.